

Technische Daten

	OPTICON 1 MK2	OPTICON 2 MK2	OPTICON 6 MK2
Frequenzgang [± 3] dB [Hz]	62 bis 25.000	59 bis 25.000	49 bis 30.000
Empfindlichkeit (2.83V/1m) [dB]	85	86.5	88
Nennimpedanz [Ohm]	4	4	4
Maximaler Schalldruck [dB]	105	107	110
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	25 bis 100	30 bis 150	25 bis 200
Übergangsfrequenz [Hz]	3.000	2.000	800 / 2,200 / 14,000
Frequenzweichtyp	2-Weg	2-Weg	2½-Weg
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte	1 x 29 mm Gewebekalotte	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 17 x 45 mm Bändchen
Tief-/Mitteltöner	1 x 4¾"	1 x 6½"	2 x 6½"
Gehäusety	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	60	46	43.5
Eingangsanschlüsse	Single	Single	Bi-wire / Bi-amp
Empfohlene Platzierung	Lautsprecherständer / Regal / Wandmontage	Lautsprecherständer oder Regal	Boden
Empfohlener Abstand von der Rück- seite des Lautsprechers zur Wand [cm]	2 bis 80	2 bis 80	20 bis 100
Abmessungen (H x W x D) [mm]	261 x 152 x 231	351 x 195 x 297	1001 x 195 x 330
Abmessungen (H x W x D) [Zoll]	10.28 x 6.0 x 9.1	13.8 x 7.7 x 11.7	39.4 x 7.7 x 13.0
Gewicht [kg/lb]	4.6 / 10.1	7.7 / 16.9	19.3 / 42.5
Zubehör	GummifüÙe, Anleitung	GummifüÙe, Anleitung	Spike-Satz, GummifüÙe, Anleitung

	OPTICON 8 MK2	OPTICON LCR MK2	OPTICON VOKAL MK2
Frequenzgang [± 3] dB [Hz]	38 bis 30.000	70 bis 30.000	47 bis 30.000
Empfindlichkeit (2.83V/1m) [dB]	88.5	89	88
Nennimpedanz [Ohm]	4	4	4
Maximaler Schalldruck [dB]	112	109	109
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	40 bis 300	30 bis 150	30 bis 150
Übergangsfrequenz [Hz]	380 / 2,200 / 14,000	2.800 / 14.000	2.400 / 14.000
Frequenzweichtyp	3+½-Weg	2+½-Weg	2+½-weg
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 17 x 45 mm Bändchen	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 17 x 45 mm Bändchen	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 17 x 45 mm Bändchen
Tief-/Mitteltöner	2 x 8" / 1 x 6½"	1 x 6½"	1 x 6½"
Gehäusety	Bassreflex (geschl. Mitten-Box)	Bassreflex	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	29.5	45	44
Eingangsanschlüsse	Bi-wire / Bi-amp	Single	Single
Empfohlene Platzierung	Boden	Wandmontage / Regal	Regal
Empfohlener Abstand von der Rück- seite des Lautsprechers zur Wand [cm]	30 bis 150	0 bis 10	0 bis 30
Abmessungen (H x W x D) [mm]	1141 x 241 x 450	482 x 285 x 128	201 x 435 x 312
Abmessungen (H x W x D) [Zoll]	44.9 x 9.5 x 18.1	19 x 11.2 x 5	7.9 x 17.1 x 12.3
Gewicht [kg/lb]	34.0 / 74.9	8.0 / 17.6	9.2 / 20.2
Zubehör	Spike-Satz, GummifüÙe, Anleitung	GummifüÙe, Anleitung	GummifüÙe, Anleitung

Alle technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.